



redBTR

технический паспорт
ДЕМПФЕРА РУЛЕВОГО

Вибрации в системе рулевого управления на автомобиле с жесткой подвеской возникают при движении даже по ровной дороге, если скорость более 70 км/ч. При перемещении по бездорожью нагрузка на переднюю подвеску возрастает, амплитуда колебаний рулевых тяг увеличивается – водителю приходится прикладывать немало усилий, чтобы удержать руль. Рулевой демпфер **redBTR** снижает уровень вибраций, передающихся на рулевое колесо, улучшая курсовую устойчивость автомобиля на неровных трассах. Рассчитан на повышенные нагрузки при эксплуатации в условиях трофи-рейдов.

Применяемость

Полноприводные автомобили всех марок с зависимой передней подвеской.

Комплектация

- демпфер рулевой – 1 шт.
- подушки штоков – 4 шт.
- шайбы штоков – 4 шт.
- гайки штоков – 2 шт.

Габаритные размеры демпфера

- Диаметр защитного кожуха - **60 мм**
- Диаметр трубы - **51 мм**
- Длина в сжатом/растянутом состоянии по крепежным подушкам - **340/540 мм**

Технические характеристики

Тип демпфера: масляный

Тип крепления: шток-шток

Величина сжатия/растяжения: **310-510 мм, ход – 200 мм**

Усилие сжатия/растяжения: **900/850 Н**

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
 - гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.
- При обнаружении и подтверждении дефекта в новом рулевом демпфере, вам будет предложено осуществить замену продукта на аналогичный товар.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул:

Дата продажи:

Полное наименование компании-продавца:

Адрес компании-продавца:

Подпись продавца:

Печать компании-продавца: