



redBTR

Инструкция по установке
комплекта для лифта подвески
автомобилей УАЗ HUNTER
с передней пружинной
подвеской. Лифт 50 мм



8-800 770 04 07



redbtr.ru



info@redbtr.ru



[instagram.com/redbtr](https://www.instagram.com/redbtr)



[youtube.com/redbtrsport](https://www.youtube.com/redbtrsport)



[facebook.com/redbtr](https://www.facebook.com/redbtr)



vk.com/redbtr



Лифт подвески дает возможность установить на автомобиль колеса большего диаметра, тем самым увеличить его внедорожный потенциал: проходимость в условиях заболоченных почв, глубокой колеи, густого леса, горной местности.

Комплектация

- 3160-2902712-50 пружины передней подвески, лифт+50 мм - 2 шт.
- 315195-2905006 амортизаторы масляные передней подвески (лифт+50 мм) - 2шт.
- 3159-2915006 амортизаторы масляные задней подвески (лифт+50 мм) - 2шт.
- проставки стабилизатора - 2 шт.
- 3163-2912458 - 08 серьга рессоры в сборе с пальцами, лифт+20 мм - 2 шт.
- 451Д-2912412-12, проставка мост/рессора лифт +30 мм - 2 шт.
- 3162-2912408 стремянка рессоры, длина -212 мм - 4 шт.

Порядок установки комплекта:

1 До начала работ колеса, на которых будут производиться манипуляции, не должны находиться под нагрузкой (касаться опорной поверхности). Для чего вывесите автомобиль на подъемнике или установите опоры под раму.

Модернизация передней подвески

2. Демонтируйте заменяемые амортизаторы, пружины, после того, как передние колеса выведены из-под нагрузки.
3. Установите пружины и амортизаторы из комплекта.
4. Установите проставки под кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости». После лифта передней подвески длины штатной тяги Панара будет недостаточно, необходимо приобрести и установить регулируемую тягу Панара.

Модернизация задней подвески

5. Установите в ушко рессоры серьгу redBTR (если устанавливаете в рессору со втулками - используйте силиконовую смазку). При замене серег рекомендуем также заменять сайлентблоки/втулки на новые.
6. Демонтируйте заменяемые амортизаторы, стремянки рессор, серьги рессор после того, как задние колеса выведены из-под нагрузки.
7. Установите проставки рессора-мост, стремянки, серьги рессор, амортизаторы из комплекта. Проставки мост-рессора выполнены со переносом отверстия для компенсации смещения заднего моста по оси при лифте подвески. Установка проставок аналогична штатным.
8. Окончательную затяжку резьбовых соединений выполните на нагруженной подвеске (все 4 колеса автомобиля должны стоять на поверхности).

Гарантийный талон

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.