



Расширители колесных арок **redBTR** защищают корпус автомобиля от грязи и мелких камней. Изготовлены из термоэластопласта – материал устойчив к деформации, воздействию различных химических соединений, сохраняет физические свойства при экстремальных температурах.

Комплектация

- профиль эластичный (6 м) – 1 шт.
- лента крепежная (6 м) – 1 шт. (в комплектах для автомобилей)
- саморезы по металлу (с пресс-шайбой) – 60 шт.

Применяемость

Расширители колесных арок **redBTR** подходят для установки на внедорожники различных марок и квадроциклы (ATV).

Инструкция по установке комплекта расширителей колесных арок

Для установки комплекта расширителей колесных арок на автомобиль или квадроцикл понадобятся:

- сверло диаметром 2,5 мм
- нож
- автопластилин
- рулетка
- дрель
- отвертка или шуруповерт (с головкой-насадкой под болт 7мм)



Порядок установки

1. Замерьте рулеткой длину передних и задних колесных арок вашего автомобиля или квадроцикла по отбортовке крыла.
2. Нарежьте ленту расширителя и крепежную ленту на отрезки, соответствующие произведенным замерам.
3. Вставьте крепежную ленту в паз расширительного профиля.
4. Приложите расширительный профиль к крылу, удостоверьтесь в плотности прилегания профиля к плоскости крыла по всей длине колесной арки.
5. Просверлите первое отверстие диаметром 2,5 мм в крепежной ленте, расширительном профиле и в отбортовке крыла – расположите отверстие по центру колесной арки.
6. Закрутите саморез в просверленное отверстие до упора, зафиксировав расширительный профиль с крепежной лентой на крыле.
7. Повторите операции п. 5 и 6, двигаясь в обе стороны от центра к краям арки с шагом в 10 см. Следите, чтобы прилегание расширительного профиля к плоскости крыла было плотным.
8. На выступающие элементы саморезов с внутренней стороны крыла нанесите автопластилин для предотвращения коррозии.



Порядок установки комплекта расширителей колесных арок **redBTR** на ATV аналогичен описанному выше, за исключением использования крепежной ленты (крепежная лента не используется для установки комплекта на квадроциклы и не входит в соответствующий комплект поставки).

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
3. Наличие внешних механических повреждений товара.