

Инструкция по установке
СЕРЕГ РЕССОРЫ



Серьги рессоры **redBTR** усилены поперечными ребрами – устраняют боковые смещения подвески, повышая ее устойчивость к перегрузкам. Прочность и коррозионную стойкость обеспечивает легированная сталь толщиной 6 мм.

Применяемость

Автомобили производства ООО «УАЗ» с рессорной подвеской на серьгах.

Комплектация

- серьга рессоры – 2 шт.
- шайба гроверная – 4 шт.
- палец рессоры – 4 шт.
- гайка – 4 шт.

Артикул	Номер по каталогу деталей и сборочных единиц ООО «УАЗ»	Высота, мм	Удлинение от штатной серьги, мм
631010	3163-2912458	стандартная	0
631040	3163-2912458 - 40	+20	+40
631050	3163-2912458 - 50	+25	+50
631060	3163-2912458 - 60	+30	+60

Инструкция по установке серег рессоры

1. Зафиксируйте автомобиль от перемещений любым удобным способом (например, поставив подпоры под колеса автомобиля).
2. Приподнимите раму автомобиля при помощи домкрата, расположив подъемную площадку под рамой в месте, находящемся рядом с заменяемой серьгой. После ослабления напряжения в рессоре приступайте к демонтажу серьги.
3. Открутите гайки пальцев, снимите гроверные шайбы, извлеките серьгу из рессоры и кронштейна рессоры.
4. Установите в ушко рессоры серьгу **redBTR**. При замене серег рекомендуем также заменять сайлентблоки/втулки.
 - используйте полиуретановые втулки рессоры **redBTR** (469-2902028, 3160-2912028);
 - используйте сайлентблок рессоры **redBTR** (3163-2912020-01) для малолитровых рессор.
5. После установки серег в ушко рессоры, предварительно затяните гайки до упора шляпок пальцев в стенку серьги. Опустите автомобиль при помощи домкрата.
6. Проводите окончательную затяжку гаек пальцев серьги на ровной площадке на не вывешенном автомобиле, когда рессоры нагружены весом автомобиля.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.

Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

При обнаружении и подтверждении дефекта в новой серьге рессоры, вам будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основанием для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на серьги рессоры redBTR служит наличие внешних механических повреждений.