

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул

Дата продажи

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца

Подпись продавца

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07

Расширители колесных арок **redBTR** защищают корпус автомобиля от грязи и мелких камней. Изготовлены из термоэластопласта - материал устойчив к деформации, воздействию различных химических соединений, сохраняет физические свойства при экстремальных температурах.

Изготовлены из прочного термоэластопласта

Устойчивы к агрессивным средам

Сохраняют эластичность при низких температурах



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	512100	512035	512050	512060	511060
Qr-code					
Применяемость	Для всех моделей автомобилей				Для всех моделей квадроциклов
Длина, м	6				
Ширина, мм	100	35	50	60	60

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Расширитель - 1 шт.
Лента крепежная расширителей колесных арок - 1 шт.
Метиз с шайбой - 60 шт.

Инструменты и материалы для установки

Для установки комплекта расширителей колесных арок на автомобиль или квадроцикл понадобятся:

1. сверло диаметром 2,5 мм
2. нож
3. автопласталин
4. рулетка
5. дрель
6. отвертка или шуруповерт (с головкой-насадкой под болт 7 мм).

Порядок установки комплекта

1. Замерьте рулеткой длину передних и задних колесных арок вашего автомобиля или квадроцикла по отбортовке крыла.
2. Нарежьте ленту расширителя и крепежную ленту на отрезки, соответствующие произведенным замерам.
3. Вставьте крепежную ленту в паз расширительного профиля.
4. Приложите расширительный профиль к крылу, удостоверьтесь в плотности прилегания профиля к плоскости крыла по всей длине колесной арки.
5. Просверлите первое отверстие диаметром 2,5 мм в крепежной ленте, расширительном профиле и в отбортовке крыла - расположите отверстие по центру колесной арки.
6. Закрутите саморез в просверленное отверстие до упора, зафиксировав расширительный профиль с крепежной лентой на крыле.
7. Повторите операции п. 5 и 6, двигаясь в обе стороны от центра к краям арки с шагом в 10 см. Следите, чтобы прилегание расширительного профиля к плоскости крыла было плотным.
8. На выступающие элементы саморезов с внутренней стороны крыла нанесите автопласталин для предотвращения коррозии.



Порядок установки комплекта расширителей колесных арок **redBTR** на ATV аналогичен описанному выше, за исключением использования крепежной ленты (крепежная лента не используется для установки комплекта на квадроциклы и не входит в соответствующий комплект поставки).

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- Использование товара не по назначению.
- Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- Наличие внешних механических повреждений товара.
- Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- Невыполнение требований по техническому обслуживанию.