

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

► Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.

► Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

► Использование товара не по назначению.

► Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.

► Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.

► Наличие внешних механических повреждений товара.

► Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.

► Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.

► Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца

Подпись продавца

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ

Рулевой наконечник **redBTR** не требует обслуживания и полностью герметичен благодаря неразборной конструкции. Наконечник заполнен синтетической консистентной смазкой, которая сохраняет свои свойства при температурах от -45 °С до +110 °С и заложена на весь срок службы.


В рулевом наконечнике **redBTR** втулка сделана из капролона. Она устойчива к истиранию и плотно фиксирует палец на протяжении всего периода эксплуатации.

Рабочая сфера пальца рулевого наконечника отшлифована и покрыта хромом для защиты от коррозии и обеспечения плавности передаваемого усилия.

При производстве применяется ультразвуковой контроль для выявления деталей с дефектами, благодаря чему обеспечивается надежность и безопасность системы рулевого управления автомобиля.

Пылник из прозрачного силикона для контроля наличия смазки в наконечнике.

Сфера пальца рулевого наконечника работает в капролоновой втулке с особо прочными и износостойкими свойствами, усилие на сдвиг пальца составляет не менее 30 Н/м.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Каталожный номер	Артикул	Применяемость
Наконечник рулевой левый	469-3414057	554697	Для автомобилей производства ООО «УАЗ»
Наконечник рулевой правый	469-3414056	554698	Для автомобилей производства ООО «УАЗ»
Наконечник рулевой левый	3302-3414057	344064	Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Газель
Наконечник рулевой правый	2217-3414056	344524	Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Газель

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ВНИМАНИЕ! Производите замену рулевых наконечников на одной тяге только попарно.

Для замены рулевого наконечника вам потребуются следующие инструменты:

1. Ключи на «19» и «27».
2. Пассатижи.
3. Съёмник шаровых шарниров.

Порядок замены рулевых наконечников **redBTR:**

1. Расшплинтуйте гайку крепления пальца шарового шарнира и ослабьте контргайку рулевого наконечника ключом на «27»
2. Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира ключом на «19».
3. Установите съёмник шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака.
4. Выверните наконечник из рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов, чтобы при установке не нарушить угол схождения колес.
5. Установите рулевой наконечник **redBTR** в обратном порядке, соблюдая нужное количество оборотов.
6. Аналогично замените остальные наконечники рулевых тяг.



После замены рулевых наконечников необходимо проверить угол схождения управляемых колес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наконечник - 1 шт.