ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.
К таковым относятся:
► Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
► Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.
В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.
В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

► Использование товара не по назначению.
► Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
► Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
► Наличие внешних механических повреждений товара.
► Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
► Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
► Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца _____

_____

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru
8 (800) 770 04 07

TROPHY серия

redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДИСК ТОРМОЗНОЙ



Тормозной диск при взаимодействии с тормозными колодками замедляет движение транспортного средства.
Облегченная конструкция диска снижает подрессоренную массу автомобиля, улучшая управляемость.

- температурный режим: от -45°С до +500°С
- материал: модифицированный чугун (не деформируется при резких перепадах температур)
- отсутствие пригара на необрабатываемых плоскостях;
- равномерное и стабильное охлаждение;
- однородная структура металла;
- равномерный износ диска благодаря термической обработке отливок;
- перфорация из 28 отверстий на рабочей поверхности, способствующая удалению «газовой подушки», возникающей при интенсивном взаимодействии колодок и диска и содействующая охлаждению диска;
- фигурная канавка (кольцевая проточка), обеспечивающая равномерный износ колодок и способствующая очищению рабочей поверхности диска от продуктов износа, песка, грязи;
- плавное движение автомобиля без вибрации благодаря точному центрированию диска по ступице колеса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	552217	552218	550236	550350
QR-code				
Наименование	Диск тормозной перфорированный вентилируемый	Диск тормозной для установочного комплекта 782217	Диск тормозной перфорированный вентилируемый	Диск тормозной перфорированный вентилируемый
OEM номер	2217-3501076	2217-3501078	23602-3501076	3160-3501076
Применяемость	Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Соболь	Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Соболь 4х4 с установленным комплектом муфт подключения переднего моста redBTR.	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Профи.	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с дисковыми тормозами.

Артикул	552217	552218	550236	550350
Диаметр внешний/ внутренний	300/100 мм	300/110 мм	294/110 мм	294/110 мм
Количество и расположение крепежных отверстий	5x139,7	5x139,7	6x139,7	5x139,7

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Поднимите автомобиль домкратом со стороны, где осуществляется замена. Установите под автомобиль опору и снимите колесо.
2. Демонтируйте два болта крепления тормозного суппорта и снимите его, не отсоединяя тормозной шланг от суппорта.
3. Закрепите тормозной суппорт и шланг проволокой или хомутом и оставьте их в подвешенном положении, не допуская скручивания или натяжения шланга.
4. С помощью ударной отвертки выверните три винта тормозного диска, которыми он крепится к ступице колеса. Снимите тормозной диск, подлежащий замене.
5. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы колеса от загрязнений, ржавчины и окалины.
6. Установите новый тормозной диск redBTR.
7. Произведите сборку тормозного механизма, следуя инструкции в обратной последовательности.
8. При замене диска на другой стороне, повторите действия пунктов 1-7.

Тормозные диски следует менять попарно на одной оси

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Диск - 1 шт.