



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Амортизатор





Масляные и газомасляные амортизаторы **redBTR** гасят колебания подвески, обеспечивая комфортное движение в условиях бездорожья.



МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Артикул/ ОЕМ номер	Применяемость	Подвеска	Длина в сжатом/ растянутом состоянии по центрам штоков, мм	Усилие сжатия/ растяжения, Н.м/с	Комплектация, шт	QR-код
522221/ RB-3159-2915006	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Патриот, Хантер	Задняя	350/560	1175/2745	3159-2915006 Амортизатор - 1 201575-П29 Болт M12x1,25x70 - 1 250515-П29 Гайка M12x1,25 - 2 252157-П29 Гровер 12 - 1 3160-2905420 Втулка стальная сайлентблока - 1	
522111/ RB-315195-2905006	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер	Передняя	320/485	1200/2200	3160-2905432-01 Сайлентблок - 1 451-2905432 Втулка верхнего уха - 2 451-2905545-01 Шайба - 1 451-2905544-01 Шайба - 1 252157-П2 Гровер - 2	
522121/ RB-3162-2905006	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Патриот	Передняя	300/470	1500/2200	3162-2905006 Амортизатор - 1 3741-2905546 Обойма подушки - 1 3741-2905547 Обойма подушки - 1 3741-2905440 Подушка штока - 2 250612-П29 Гайка M10 - 2 250515-П29 Гайка M12x1,25 - 1 201575-П29 Болт M12x1,25x70 - 1 451-2905545-01 Шайба - 1 252157-П29 Гровер 12 - 1 3160-2905420 Втулка стальная сайлентблока - 1 3160-2905432-01 Сайлентблок - 1	



ГАЗОМАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Артикул/ ОЕМ номер	Применяемость	Подвеска	Длина в сжатом/ растянутом состоянии по центрам штоков, мм	Усилие сжатия/ растяжения, Н.м/с	Комплектация, шт	QR-код
521221/ RB-3159-2915006-G	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Патриот, Хантер	Задняя	350/560	1293/3020	3159-2915006 Амортизатор - 1 201575-П29 Болт М12х1,25х70 - 1 250515-П29 Гайка М12х1,25 - 2 252157-П29 Гровер 12 - 1 3160-2905420 Втулка стальная сайлентблока - 1	
521111/ RB-315195-2905006-G	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер	Передняя	320/485	1320/2420	3160-2905432-01 Сайлентблок - 1 451-2905432 Втулка верхнего уха - 2 451-2905545-01 Шайба - 1 451-2905544-01 Шайба - 1 252157-П2 Гровер - 2	
521121/ RB-3162-2905006-G	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Патриот	Передняя	300/470	1650/2420	3162-2905006 Амортизатор - 1 3741-2905546 Обойма подушки - 1 3741-2905547 Обойма подушки - 1 3741-2905440 Подушка штока - 2 250612-П29 Гайка М10 - 2 250515-П29 Гайка М12х1,25 - 1 201575-П29 Болт М12х1,25х70 - 1 451-2905545-01 Шайба - 1 252157-П29 Гровер 12 - 1 3160-2905420 Втулка стальная сайлентблока - 1 3160-2905432-01 Сайлентблок - 1	

- ▶ Выполняйте прокачку амортизаторов только в вертикальном положении.
- ▶ По завершении прокачки и до установки амортизатора на автомобиль держите амортизатор строго вертикально штоком вверх.

Прокачка амортизаторов масляной конструкции

1. Извлеките амортизатор из упаковки. Если амортизатор находится в сжатом состоянии, выдвиньте шток на $\frac{3}{4}$ длины и переверните его штоком вниз.
 2. Вдавите шток плавно и без рывков, не доводя его до упора. Оставьте шток на расстоянии 5-7 см от корпуса амортизатора и удерживайте в таком положении 3-5 секунд.
 3. Переверните амортизатор и удерживайте в таком положении 3-5 секунд.
 4. Затем плавно выдвиньте шток на $\frac{3}{4}$ длины и оставьте в таком положении на 3-5 секунд.
 5. Переверните амортизатор и снова вдавите шток.
 6. Повторите пункты со 2 по 5 от трех до шести раз.
- После третьего цикла прокачивания проведите проверку: несколько раз резко нажмите на шток, он должен двигаться плавно.

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции

1. Извлеките амортизатор из упаковки и переверните его штоком вниз. Держите в таком положении 3-5 секунд.
2. Полностью сожмите амортизатор и подержите в таком положении 3-5 секунд.
3. Переверните амортизатор так, чтобы шток оказался сверху, удерживая его в сжатом положении. Подождите 5 секунд.
4. Выведите шток из амортизатора плавно и медленно до полного возврата в первоначальное положение.
5. Повторите пункты с 1 по 4 не менее четырех раз с небольшими перерывами.



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- ▶ Устанавливайте на одной оси два однотипных амортизатора. Это улучшит управляемость, повысит устойчивость и плавность хода автомобиля.
 - ▶ Окончательно затягивайте верхнюю гайку штока только после того как опустите автомобиль на все 4 колеса и подвеска будет находиться в рабочем положении.
-
1. Очистите детали крепления амортизатора на автомобиле от грязи, коррозии.
 2. Установите новые детали из прилагающегося комплекта (все детали стандартные и устанавливаются на автомобиль аналогично штатным).
Для облегчения установки амортизатора **redBTR** нанесите на поверхность пальцев амортизатора силиконовую или консистентную смазку.
 3. Растяните амортизатор на длину, необходимую для посадки сайлентблоков на пальцы, и установите амортизатор.
 4. Закрепите амортизатор деталями из комплекта.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца _____

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____ Печать компании продавца _____ МП _____

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантия на крестовину **red**BTR составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.