

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Полное наименование компании продавца \_\_\_\_\_

Адрес компании продавца \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать компании продавца \_\_\_\_\_ МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев.



**redBTR**

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Мы искренне убеждены в том, что Свобода – это состояние духа, отражающее неотъемлемое право человека реализовать свою собственную волю. Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности.

Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей!

Дифференциал самоблокирующийся **redBTR** дает возможность перераспределять крутящий момент в сторону колеса, с наибольшим коэффициентом сцепления с дорогой, что позволяет улучшить управляемость и проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях. Оптимальный коэффициент блокирования позволяет уменьшить нагрузки на полуоси и приводы колес в сравнении со 100% блокировками.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5 сателлитных пар с модернизированной системой смазки.
- Трехсоставная конструкция с модернизированной муфтой преднатяга.
- Прецизионная обработка деталей с последующей закалкой обеспечивает надежное срабатывание.

| Артикул | Каталожный номер    | Применяемость                                                                                                               | Коэффициент блокирования | Количество шлицов | QR-код |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 553011  | 3160-00-2403010-11  | Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Спайсер, Тимкен, гибридными                                                | До 85%                   | 10                |        |
| 553024  | 2123-2403018-01     | Для автомобилей производства АО «АвтоВАЗ» передний мост 24 шлица, 21213 с 2004 г. в., 21214, 2123, LADA 4X4, Chevrolet niva |                          | 24                |        |
| 553012  | 469-2403011-04      | Для автомобилей производства ООО «УАЗ» 469 с редукторными мостами                                                           |                          | 10                |        |
| 553022  | 2101-2303018        | Для автомобилей производства АО «АвтоВАЗ» 2101-2107, 2121                                                                   |                          | 22                |        |
| 631046  | 3160-2403010-12     | Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Спайсер, Тимкен, гибридными.                                               |                          | 10                |        |
| 631074  | 469-2403011-05      | Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с редукторными (военными) мостами                                                    |                          | 10                |        |
| 631075  | 2705-2403011        | Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Газель Бизнес, Газель Next, Соболь после 2012 г.в.                                   |                          | 30                |        |
| 631100  | 21230-2303010-00-02 | Для автомобилей производства АО «АвтоВАЗ» 2101-2107, 2121                                                                   |                          | 22                |        |
| 631101  | 2123-2403018-02     | Для автомобилей производства АО «АвтоВАЗ» передний мост 24 шлица, 21213 с 2004 г. в., 21214, 2123, LADA 4X4, Chevrolet NIVA |                          | 24                |        |
| 631111  | 2705-2403011-01     | Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Газель, Волга, Соболь до 2012 г. в. (с широкой парой 42 мм)                          |                          | 30                |        |
| 631112  | 2705-2403011-02     | Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» Газель, Соболь с 2013 г. в. (с узкой парой 32 мм)                                    |                          | 30                |        |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дифференциал самоблокирующийся - 1 шт. Кольцо распорное - 1шт. (для арт. 553011, 631046)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установку дифференциала рекомендуем производить на специализированных СТО. После установки необходимо сделать отметку в паспорте изделия и заверить печатью установщика.
2. Установка дифференциала **redBTR** не требует дополнительных доработок иных узлов трансмиссии при установке и проводится в соответствии с руководством по ремонту Вашего автомобиля.
3. Момент затяжки винтов должен соответствовать моменту, указанному в руководстве по ремонту автомобиля.
4. Во время сборки дифференциала с ведомой шестерней необходимо обезжирить и смазать анаэробным герметиком резьбовую часть винтов.
5. После установки ведомой шестерни на дифференциал необходимо демонтировать 5 шт. технологических болтов из корпуса дифференциала (за исключением арт. 553011)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Обязателен щадящий режим обкатки (движение по дорогам общего пользования, максимально исключая бездорожье) от 0 до 1000 км для окончательной притирки изделия.
2. Необходимо заменить масло в картере дифференциала после обкатки. При выборе масла руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и температурными характеристиками Вашего региона. При отсутствии рекомендаций у производителя автомобиля используйте рекомендации производителей масел - классы вязкости SAE 75W90, 80W90, 85W90, 75W 140, группа API GL-5.
3. После преодоления брода и болотистой местности следует проверить состояние масла в агрегатах автомобиля. В случае попадания воды, замена масла в редукторе обязательна.
4. При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом в тяжелых дорожных условиях не допускайте продолжительной работы двигателя на высоких оборотах - это может привести к перегреву и повреждению дифференциала.
5. При преодолении участков нестабильных грунтов преодолевайте их, по возможности, без остановок, не допуская пробуксовки колес.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 2 (два) года.

Гарантия действительна при условии предъявления данного паспорта изделия с указанной датой совершения покупки и печатью компании-продавца (или кассовым чеком).

Гарантия не распространяется на неисправности работы изделия в следующих случаях :

- Отсутствие копии заказ-наряда СТО на установку и проведения технологической замены масла после периода обкатки.
  - Нарушение правил хранения, требований по установке и эксплуатации.
  - Наличие следов вstryтия, самостоятельного ремонта и регулировки изделия, внешних повреждений и поломок по причине аварий.
- Наличие металлических щелчков при срабатывании или разблокировании дифференциала не является неисправностью изделия.