



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**БЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА**

Мы искренне убеждены в том, что Свобода – это состояние духа, отражающее неотъемлемое право человека реализовать свою собственную волю.

Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и свои возможности.

Мы производим товары, которые помогают людям в поисках собственного пути и познании окружающего мира.

Компания **redBTR** видит свою миссию в популяризации внедорожного спорта, в активном продвижении концепции здорового образа жизни, в освобождении от любых условностей!

Команда **redBTR**

Дифференциал самоблокирующийся **redBTR** дает возможность перераспределять крутящий момент в сторону колеса, на котором наибольший коэффициент сцепления с дорогой, что позволяет улучшить управляемость и проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях. Оптимальный коэффициент блокирования позволяет уменьшить нагрузки на полуоси и приводы колес в сравнении со 100% блокировками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ 5 сателлитных пар с модернизированной системой смазки.
- ▶ Трехсоставная конструкция с модернизированной муфтой преднатяга.
- ▶ Прецизионная обработка деталей с последующей закалкой обеспечивает надежное срабатывание.

Артикул	553011	553024	553012	553022	631046
QR-код					
OEM номер	RB-3160-00-2403010-11	RB-2123-2403018-01	RB-3741-2403011-03	RB-21230-2303010-00-0	RB-3160-2403010-12
Применяемость	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Спайсер, Тимкен, гибридными	Для автомобилей производства АО «АВТОВАЗ» передний мост 24 шлица, 21213 с 2004 г. в., 21214, 2123, LADA 4x4, Chevrolet NIVA	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» 469 с редукторными мостами	Для автомобилей производства АО «АВТОВАЗ» 2101-2107, 2121	Для автомобилей производства ООО «УАЗ» с мостами Спайсер, Тимкен, гибридными.
Коэффициент блокирования	до 85%				
Количество шлицов	10	24	10	22	10

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дифференциал самоблокирующийся - 1 шт.
Кольцо распорное - 1шт. (для арт. 553011)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установку дифференциала рекомендуем производить на специализированных СТО. После установки необходимо сделать отметку в паспорте изделия и заверить печатью установщика.
2. Установка дифференциала **redBTR** не требует дополнительных доработок иных узлов трансмиссии при установке и проводится в соответствии с руководством по ремонту вашего автомобиля.
3. Момент затяжки винтов должен соответствовать моменту, указанному в руководстве по ремонту автомобиля.
4. Во время сборки дифференциала с ведомой шестерней необходимо обезжирить и смазать анаэробным герметиком резьбовую часть винтов.
5. После установки ведомой шестерни на дифференциал необходимо демонтировать 5 шт. технологических болтов из корпуса дифференциала (за исключением арт. 553011).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Обязателен щадящий режим обкатки (движение по дорогам общего пользования, максимально исключая бездорожье) от 0 до 1000 км для окончательной притирки изделия.
2. Необходимо заменить масло в картере дифференциала после обкатки. При выборе масла руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля и температурными характеристиками Вашего региона. При отсутствии рекомендаций у производителя автомобиля используйте рекомендации производителей масел - классы вязкости SAE 75W90, 80W90, 85W90, 75W140, группа API GL-5.
3. После преодоления брода и болотистой местности следует проверить состояние масла в агрегатах автомобиля. В случае попадания воды, замена масла в редукторе обязательна.
4. При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом в тяжелых дорожных условиях не допускайте продолжительной работы двигателя на высоких оборотах, это может привести к перегреву и повреждению дифференциала.
5. При преодолении участков нестабильных грунтов преодолевайте их по возможности без остановок, не допуская пробуксовки колес.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 2 (два) года.

Гарантия действительна при условии предъявления данного паспорта изделия с указанной датой совершения покупки и печатью компании-продавца (или кассовым чеком).

Гарантия не распространяется на неисправности работы изделия в следующих случаях:

- Отсутствие копии заказ-наряда СТО на установку и проведения технологической замены масла после периода обкатки.
- Нарушение правил хранения, требований по установке и эксплуатации.
- Наличие следов вскрытия, самостоятельного ремонта и регулировки изделия, внешних повреждений и поломок по причине аварии.

Наличие металлических щелчков при срабатывании или разблокировании дифференциала не является неисправностью изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07