

ПАСПОРТ (ПСспаб)

**стержни из полиамида-6 блочного натурального, окрашенного и маслonaполненного,
изготовленные по ТУ 2224-001-78534599-2006**

1. Общие сведения об изделии

Стержни из полиамида-6 блочного представляют собой продукт анионной активированной полимеризации капролактама, проводимой непосредственно в форме в присутствии активатора и катализатора процесса. Модификации стержней: натуральные, окрашенные и маслonaполненные. Продукция из полиамида-6 блочного отвечает требованиям технических условий ТУ 2224-001-78534599-2006 и предназначена для изготовления изделий конструкционного и антифрикционного назначения. Полиамид-6 блочный соответствует санитарно-гигиеническим требованиям согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №50.99.03.222.Т.003237.03.10.

Пример обозначения стержня из полиамида 6 блочного с добавкой черного масла (м): «Ст РА6(50×1000)чм.», где «50»- номинальный диаметр стержня, а «1000»- длина в мм

2. Технические характеристики

2.1. Допустимая кривизна

- для стержней диаметром до 50 мм. величина прогиба не регламентируется
- для стержней от 50 до 100 мм- не более 8мм/1м длины
- для стержней от 100 и выше- не более 6мм/1м длины

2.2. Размеры и допуски

Номинальный диаметр, мм.	Предельное отклонение от номинального диаметра, мм.	Номинальная длина, мм.	Номинальный диаметр, мм.	Предельное отклонение от номинального диаметра, мм.	Номинальная длина, мм.
50	+3	3000,0 ⁺¹²⁰ / 1000,0 ⁺⁴⁰	220	+9	1000,0 ⁺⁴⁰
55			225		
60			230		
65			235		
70			240		
75			245	+11	
80			250		
85			255		
90			260		
95	265				
100	270				
110	1000,0 ⁺⁴⁰	275			
115		285			
120		290	500,0 ⁺²⁰		
125		300			
130		310			
135		320			
140		330			
145		340			
150		350			
160		360			
165	380				
170	400				
180	425				
190	455				
200	480				
210	505				
215					

2.3. Овальность прутков не должна выводить их за предельные отклонения по диаметру.

2.4. Показатели качества

Наименование показателей	Норма		Методы испытаний
	марка «А»	марка «Б»	
	высший сорт	первый сорт	
1. внешний вид:	стержни, втулки, плиты:		по п.4.1
- цвет и наполнение			технических условий
РА 6(*), *(*)ч, *(*)ж, *(*)кр, *(*)гм, *(*)зм, *(*)чм	Натуральный (от белого до кремового), черный (ч), желтый (ж), красный (кр), голубой(г), зеленый(з), окрашенный маслonaполненный(гм, зм или чм)		ТУ 2224-001-78534599-2006
-наружные раковины, сколы на каждые 0,5 м.п. диаметром до 1 мм, шт.	нет	не более 2	
трещины	нет	нет	
2. сопротивление ударной нагрузке	образцы не разрушаются	образцы не разрушаются	по ГОСТ 4647-80 по п. 4.1.4 ТУ 2224-001-78534599-2006
3. число внутренних пор размером более 1мм: шт.	нет	не более 1	по п. 4.1.2 ТУ 2224-001-78534599-2006
4. изгибающее напряжение при величине прогиба, равной 1,5 толщины образца, МПа, не менее	90	80	по п. 4.1.3 ТУ 2224-001-78534599-2006 и по ГОСТ 4648-71

3 Требования и рекомендации к хранению:

3.1. Условия хранения стержней- «2С» по ГОСТ15150-69

3.2. Стержни должны храниться лежа на плоском сплошном основании, при этом допускается хранение стержней увязанных в пучки. Увязанные в пучки стержни могут также храниться в строго вертикальном положении.

4 Гарантии изготовителя:

4.1. Срок хранения изделий- 5 лет со дня отгрузки покупателю

4.2. Гарантийный срок хранения изделий- 2 года со дня отгрузки покупателю

4.3. Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:

- Нарушением условий хранения
- Механическим повреждением изделия, повреждения возникших в результате удара или падения
- Действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.).

5. Свидетельство о приемке:

Изделия Ст Раб (сех 1040) в кол-ве 11 шт.

Изготовлены и соответствуют требованиям ТУ 2224-001-78534599-2006

подпись

дата

Заказчик:

